



速効撥水塗料 ロータスクリア

速効撥水塗料「ロータスクリア」は水性無色透明です。
 塗り壁及びコンクリート等へ塗布すると、基材内部へ浸透し撥水性を持った保護膜を形成し、塗装24時間後から撥水効果が発揮されます。
 施工後のメンテナンスを「もっと簡単に、もっと綺麗に」といったご要望に応える為に開発しました。
 塗り壁、全ての壁面デザインコンクリートへの使用を推奨します。



商品説明

- 内容量：4ℓ
- 施工範囲：80㎡（低圧スプレー吹き付け）
40㎡（ローラー塗装）
- ※1回塗り
- ※塗布回塗量及び塗布回数はいくまで目安です。
基材によって異なります。
- 水性で扱い易い
- 白華及び錆び等の表面への発生を抑制
- スプレーやローラーで簡単に施工可能
- 1回塗りで十分な撥水効果が期待できる
- 無色透明かつマットな仕上がり
- Sto仕上げ濃色の上からも抜群の撥水を維持します。



取扱い方法

- 施工面の汚れ、白華、油分がある場合
洗浄して除去して乾燥させて下さい。
- 塗布しない部分や基材にはしっかり
マスキングして下さい。
- 低圧のスプレー吹き付け、ハケやローラーで
全体にムラなく塗布して下さい
- 2回塗りをする場合は1回目塗布後
5分程経過してから2回目を塗布して下さい



ローラー
施工OK!

スプレー
施工OK!



吹き付け
施工OK!

用途

- 樹脂系左官材、しっくい、モルタル、
コンクリート、木質系等の撥水剤及び吸水防止材

⚠ 施工時の注意点

- 原液でご使用ください
- 施工面で事前にテストを行いシミや色むらが出ないか確認後ご使用下さい
- 塗布中に液だまりが出来た時は速やかに吹き上げて下さい（色むらの原因となります）
- 気温によって異なりますが1～3日で完全硬化します
- 塗布後は乾燥養生の為に12時間～24時間は水がかからないようにして下さい
- 皮膚や衣類に付いた場合は、速やかに水洗いして下さい。

COUNTRY BASE INC.

株式会社カントリーベース

〒920-0025 石川県金沢市駅西本町 4-1-17 TEL 076-232-7710 FAX 076-232-7771 www.country-base.com

ONLINE STORE <http://country-baseshop.com>

FACEBOOK <https://facebook.com/countrybase1994>

Instagram https://instagram.com/country_base

販売価格はスタッフまで!!